



Акционерное общество
"Газпромнефть - Омский НПЗ"
644040, Россия, г. Омск, пр. Губкина, 1

Паспорт № 25016892

Дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С,
экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5
по ГОСТ 32511-2013 с изм.1

Декларация о соответствии

ЕАЭС N RU Д-РУ.РА04.В.89270/23 по 22.06.2026

Продукция была изготовлена под управлением, установленным в системе менеджмента качества,
соответствующей требованиям ISO 9001:2015. Сертификат № 21110159 QM15 по 13.02.2026.

Номер резервуара: 20
Взлив, см: 812
Количество, т: 7942

Дата изготовления: 30.08.2025 г.
Дата отбора пробы: 30.08.2025 г.
Дата проведения анализа: 30.08.2025 г.

Наименование показателя	Метод испытания	Норма ТР	Норма НД	Факт. значения
Цетановое число, не менее	ГОСТ 32508	-	51,0	52,0
Цетановое число для летнего дизельного топлива, не менее		51	-	52,0
Цетановый индекс, не менее	BS EN ISO 4264	-	46,0	52,1
Плотность при 15 °С, кг/м3	ASTM D 4052	-	820,0 ÷ 845,0	839,4
Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %, не более	ГОСТ EN 12916	8	8,0	1,1
Массовая доля серы, мг/кг, не более, для топлива: К5	ГОСТ ISO 20884	-	10,0	7,5
Массовая доля серы, мг/кг, не более		10	-	7,5
Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, выше	ГОСТ ISO 2719 (метод А)	-	55	61,0
Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже: для летнего и межсезонного дизельного топлива		55	-	61,0
Коксуемость 10 %-ного остатка разгонки, % масс., не более	ГОСТ 32392	-	0,3	менее 0,1
Зольность, % масс., не более	ГОСТ 1461	-	0,01	Отсутствие
Массовая доля воды, мг/кг, не более	BS EN ISO 12937	-	200	Менее 30
Общее загрязнение, мг/кг, не более	BS EN 12662	-	24	менее 12
Коррозия медной пластинки (3ч при 50 °С)	ГОСТ ISO 2160	-	Класс 1	Класс 1
Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м3, не более	EN ISO 12205	-	25	7
Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа (wsd 1.4) при 60 °С, мкм, не более	ГОСТ ISO 12156-1	-	460	424
Смазывающая способность, мкм, не более		460	-	424
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с	ГОСТ 33	-	2,000 ÷ 4,500	3,073
Фракционный состав:	ГОСТ ISO 3405			
при температуре 250 °С перегоняется, % об., не менее		-	65	35,0
при температуре 350 °С перегоняется, % об., не менее		-	85	96,0
95% об. перегоняется при температуре, °С, не выше		-	360	349,0
Фракционный состав - 95 процентов объемных перегоняется при температуре, °С, не выше		360	-	349,0
Предельная температура фильтруемости, °С, не выше	ГОСТ EN 116	-	Минус 5	-12
Предельная температура фильтруемости, °С, не выше: летнее дизельное топливо		Не определяется	-	-12
Температура помутнения, * °С, не выше	ГОСТ 5066 (метод В)	-	-	-8

Примечания:

1. Сведения о присадках:

- Присадка противоизносная в количестве, кг/т

2. Топливо изготовлено без вовлечения метиловых эфиров жирных кислот.

3. *Дополнительный показатель включен в паспорт по требованию ПАО "Газпром нефть"

Заключение: Дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5

соответствует:

- Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" (Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 г. № 826)

- ГОСТ 32511-2013 с изм.1

Ведущий инженер по анализу качества продукции ЛТК

Паспорт выдан: 30.08.2025 08:50:47 (Московское время 30.08.2025 05:50:47)

АФАНАСЬЕВА О.В.

