



ЛУКОЙЛ
нефтяная компания

ООО "ЛУКОЙЛ - ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ"
ТПП "КОГАЛЫМНЕФТЕГАЗ"

Юридический адрес: Россия, 628486, Тюменская область, ХМАО - ЮГРА,
г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 20
Тел. 8-34667-6-55-08 факс 8-34667-6-55-26, email: ws@lukoil.com

ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ № 630

Дизельное топливо ЕВРО, летнее сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5,
ГОСТ 32511-2013 с изм. № 1

Код ОКП:	02 5181
Дата изготовления:	31.08.2025
Дата отбора пробы и обозначение НД:	31.08.2025
	ГОСТ 2517
Место отбора:	Резервуар 4Н-1/4
Уровень наполнения (м3)	170
Масса нетто (т):	140
Дата проведения анализа:	31.08.2025
Дата выдачи паспорта:	01.09.2025



Декларация о соответствии
ЕАЭС № RU Д-РУ.РА03.В.81303/23
с 15.05.2023 по 06.05.2026

№№ п/п	Наименование показателей	Нормы по ТР ТС 013/2011	Нормы по ГОСТ 32511-2013	Фактические данные	Методы испытаний
1	Цетановое число, цетановых единиц	не менее 51	не менее 51,0	51,1	ГОСТ 32508-2013
2	Цетановый индекс (расчетный метод, показатели для расчета: 10 %, 50 %, 90 %, плотность при 15 °С)	-	не менее 46,0	49,6	ISO 4264:2018
3	Фракционный состав: объемная доля конденсата при температуре 250 °С, % объемная доля конденсата при температуре 350 °С, % температура отгона при 95 % объема, °С	- - не выше 360	менее 65 не менее 85 не выше 360	54,0 98,0 332,0	ГОСТ ISO 3405-2022
4	Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	-	2,000-4,500	2,076	ГОСТ 33-2016
5	Предельная температура фильтруемости, °С	-	не выше минус 5	минус 17	ГОСТ 22254-92
6	Температура вспышки в закрытом тигле, °С	не ниже 55	выше 55	67	ГОСТ 6356-75
7	Массовая доля серы, мг/кг	не более 10	не более 10,0	6,3	ГОСТ ISO 20884-2016
8	Общее загрязнение, мг/кг	-	не более 24	менее 12,0	BS EN 12662:2014
9	Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С)	-	класс 1	класс 1	ГОСТ ISO 2160-2013
10	Зольность, %	-	не более 0,01	0,003	ГОСТ 1461 - 2023
11	Коксуемость 10 % остатка разгонки	-	не более 0,3	0,08	ГОСТ 19932-99
12	Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/дм ³	-	не более 25	6	BS EN ISO 12205:1996
13	Массовая доля воды, мг/кг	-	не более 200	менее 30	ISO 12937:2000
14	Плотность при 15 °С, кг/м ³	-	820,0-845,0	827,5	ГОСТ ISO 3675-2014
15	Смазывающая способность скорректированный диаметр пятна износа при 60 °С, мкм	не более 460	не более 460	412	ГОСТ ISO 12156-1-2012
16	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %	не более 8	не более 8,0	5,0	ГОСТ EN 12916-2017
	Присадки:				
	Металлосодержание	-	-	отсутствие	
	Цетаноповышающая АСТАЛ - С - 4320, % масс.	-	-	не более 0,05	
	Противоизносная КСР-И-4220, % масс.	-	-	не более 0,03	

Лаборатория аккредитована. Аттестат аккредитации № RA.RU.511098. Дата выдачи: 03.08.2015 г.

Заключение: Качество продукции соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту" (ТР ТС 013/2011) приложение 3 и ГОСТ ГОСТ 32511-2013.

Изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям указанного стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения. Гарантийный срок хранения установлен в договоре на поставку топлива.

Зам. главного инженера

Пачальник смены НПЗ



Виктимиров Ф.А.

Раннов Б.Р.