



Паспорт качества
№ 2440Н от 12.03.2026



Наименование продукта: Дизельное топливо ДТ-3-К5 TANECO "EURO-6", зимнее, класса 2, экологического класса К5 по СТО 78689379-51-2020

Изготовитель, юридический адрес и адрес места производства: АО "ТАНЕКО", 423570, РФ, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, Промзона, тел. 8(8555) 49-02-02, факс (8555) 49-02-03, e-mail: referent@taneco.ru

Адрес лаборатории: 423570, РФ, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, Промзона

Технический регламент: Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту"

Нормативный документ: СТО 78689379-51-2020 "Топливо дизельное TANECO "EURO-6" с изменением № 1

Метод отбора проб: ГОСТ 2517-2012

Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.97018/26, срок действия с 18.02.2026 г. по 17.02.2029 г.

Грузополучатель, адрес: ООО "ЮМА", 422060 Татарстан Респ Богатые Сабы пгт Тукая ул 87А, пом. 47

Номер партии: 140

Дата изготовления: 12 марта 2026 г.
Дата отбора: 12.03.2026 17:30:00
Дата испытания: 12 марта 2026 г.

Место отбора: T0003 Титул 047/2



Количество, т: 7 500,000
Объем, м³: 9 375,000
Уровень взлива, см: 1 460,0
Температура, °C: 34
Плотность при 20 °C, кг/дм³: 0,8105
Количество нетто, т: 22,686
Количество брутто, т:

Вид транспортного средства: Автотранспорт

Номер транспортного средства: Скания Гос.№ В718ОС-716, Прицеп п/п № ВС7986-16

Накладная: А063849 от 13.03.2026

№	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по техническому регламенту	Норма по нормативному документу	Результат испытания	Метод испытания
1	Предельная температура фильтруемости дизельного топлива зимнего	°C	не выше минус 20	не выше минус 32	минус 32	ГОСТ 22254
2	Температура помутнения	°C	-	не выше минус 22	минус 25	ГОСТ 5066
3	Цетановое число для зимнего и арктического дизельного топлива	-	не менее 47	не менее 48,0	51,3	ГОСТ EN 15195
4	Цетановый индекс	-	-	не менее 46,0	54,8	ASTM D 4737
5	Плотность при 15 °C	кг/м³	-	800,0-840,0	814,0	ASTM D 4052
6	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов	%	не более 8	не более 4,0	менее 1,0	ГОСТ EN 12916
7	Массовая доля серы	мг/кг	не более 10	не более 5,0	менее 5,0	ГОСТ ISO 20884
8	Температура вспышки в закрытом тигле для зимнего и арктического дизельного топлива	°C	не ниже 30	не ниже 40	53	ГОСТ 6356
9	Коксуемость 10 %-ного остатка разгонки	% масс.	-	не более 0,3	менее 0,1	ISO 10370
10	Зольность	% масс.	-	не более 0,01	отсутствие	ГОСТ 1461
11	Массовая доля воды	мг/кг	-	не более 200	менее 30	ISO 12937
12	Общее загрязнение	мг/кг	-	не более 24	менее 12	EN 12662-1

Проверка подлинности паспорта качества

Вы можете проверить подлинность паспорта качества через сканер QR-кода на смартфоне

или перейти в интернет-браузере по ссылке:

https://quality.taneco.ru/20260313/QP0000002440_SH0000063849_DemZqFBy46.pdf



13	Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С)	единицы по шкале	-	Класс 1	Класс 1	ГОСТ ISO 2160
14	Окислительная стабильность: общее количество осадка	г/м ³	-	не более 25	10	ГОСТ Р ЕН ИСО 12205
15	Смазывающая способность (скорректированный диаметр пятна износа при 60 °С)	мкм	не более 460	не более 460	403	ГОСТ ISO 12156-1
16	Кинематическая вязкость при 40 °С	мм ² /с	-	1,500-4,000	2,136	ГОСТ 33
17	Фракционный состав: - до температуры 180 °С перегоняется - до температуры 360 °С перегоняется - 95 процентов объемных перегоняется при температуре	% объемных % объемных °С	- - не выше 360	не более 10 не менее 95 не выше 360	7,0 100,0 339,2	ГОСТ ISO 3405

Заключение:

Качество продукта соответствует требованиям:

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту";
- СТО 78689379-51-2020 с изменением № 1.

Дополнительная информация:

1. Фракционный состав по ГОСТ ISO 3405 (ISO 3405) (по письмам № 10676/13-13 от 12.12.2014г., № 2412/13-13 от 10.06.2015г.):

- процент перегонки при температуре 210 °С, %: 27,0
- процент перегонки при температуре 250 °С, %: 53,0
- процент перегонки при температуре 350 °С, %: 100,0 (с учетом остатка и потерь)

2. Топливо содержит присадки:

- противоизносную "ГТ-16" в количестве до 0,04 % масс.;
- депрессорно-диспергирующую "GT-2020-T" в количестве до 0,04 % масс.

3. Топливо не содержит металлосодержащие присадки и метиловые эфиры жирных кислот.

4. В соответствии с п. 10.6 СТО 78689379-51-2020 показатели 9, 10, 14 гарантируются изготовителем и определяются периодически 1 раз в квартал.

Гарантийный срок хранения:

Гарантийный срок хранения топлива - 1 год со дня изготовления

Инженер-химик лаборатории по контролю качества:

Виниф

Михайлова А.Р.

Паспорт качества распечатал:

Терехина К.В.

