



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ № 10-000315-26-ДТУ

Топливо дизельное, класс 5, вид 4 (ДТ-А-К5) по ТУ 0251-083-00151638-2011

(Дизельное топливо ДТ-А-К5) ТР ТС 013/2011

Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА06.В.55761/25 по 30.07.2028

Код ОКПД2 19.20.21.335

Размер (объем) партии № 33: 11853,8 м³

№ партии: 33

НД на отбор пробы: ГОСТ 2517-2012

Место отбора пробы: РП ОГПРВС-12

Дата отбора пробы: 20.03.2026

Дата проведения испытаний: 20.03.2026

Дата изготовления продукта: 20.03.2026

Наличие присадок: цетаноповышающая
смазывающая

Наименование показателя	Метод испытания	Норма по нормативному документу		Результат испытаний
		ТУ 0251-083- 00151638-2011	ТР ТС 013/2011	
1. Цетановое число для арктического дизельного топлива	ГОСТ 3122	не менее 47,0	не менее 47	47
2. Цетановый индекс	ISO 4264	не менее 40	-	44,7
3. Фракционный состав: до температуры 180 °С перегоняется, % об. до температуры 360 °С перегоняется, % об. 95 процентов объемных перегоняются при температуре, °С	ГОСТ ISO 3405 (автоматический метод)	не более 25 не менее 95 -	- - не выше 360	21,3 99,3 314,6
4. Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с	ГОСТ 33 п.10	1,200-4,000	-	1,608
5. Температура помутнения, °С	ГОСТ 5066 (Метод Б)	не выше минус 34	-	минус 37
6. Предельная температура фильтруемости, дизельного топлива арктического, °С	ГОСТ 22254	не выше минус 44	не выше минус 38	минус 47
7. Плотность при 15 °С, кг/м³	ГОСТ Р 51069	800,0-840,0	-	817,2
8. Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %	ГОСТ EN 12916	не более 8,0	не более 8	2,5
9. Массовая доля серы, мг/кг	ГОСТ ISO 20884	не более 10,0	не более 10	менее 5,0
10. Температура вспышки, в закрытом тигле для арктического дизельного топлива, °С	ГОСТ 6356	не ниже 30	не ниже 30	41
11. Коксовый остаток на 10 %-ном (по объему) остатке от разгонки, % масс.	ГОСТ 32392	не более 0,3	-	менее 0,1
12. Зольность, % масс.	ГОСТ 1461	не более 0,01	-	отсутствие
13. Массовая доля воды, % по массе	ISO 12937	не более 0,020	-	менее 0,003
14. Общее загрязнение, мг/кг	BS EN 12662	не более 24	-	менее 12
15. Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С)	ГОСТ 6321	Выдерживает Класс 1	-	Выдерживает Класс 1
16. Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м³	ГОСТ Р EN ISO 12205	не более 25	-	2
17. Смазывающая способность (смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60 °С), мкм	ГОСТ ISO 12156-1	не более 460	не более 460	425

Продукция соответствует:

- ТР ТС 013/2011 Технический регламент Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и кавтану";
- ТУ 0251-083-00151638-2011 "Топливо дизельное Сургутского ЗСК. Технические условия"

Лаборант химико-технологического анализа ЛТК ЦЗЛ

На основании доверенности ООО «Газпром переработка» № 401/25/8 от 25.12.2025 г.

Начальник ЛТК ЦЗЛ

На основании доверенности ООО «Газпром переработка» № 401/25/8 от 25.12.2025 г.

Дата оформления выдачи паспорта качества продукции: 20.03.2026 20:04

Синюткина Т. Н.

Немцова М. В.

КОПИЯ ВЕРНА



24.03.2026