



Предприятие-изготовитель: ООО "Газпром нефтехим Салават"  
Юридический и адрес производства: ул. Молодогвардейцев, 30, г. Салават,  
Башкортостан, Российская Федерация, 453256  
тел.: (3476) 39-21-09, факс: (3476) 39-21-03, e-mail: snos@snos.ru

Отдел технического контроля ООО "Газпром нефтехим Салават"  
ул. Молодогвардейцев, 30, г. Салават, Башкортостан, Российская Федерация, 453256

## ПАСПОРТ № 224

Дизельное топливо ЕВРО, зимнее, класса 2, экологического класса К5 марки ДТ-3-К5 по ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) с изм.1

Дизельное топливо зимнее экологического класса К5 марки ДТ-3-К5 по ТР ТС 013/2011

Декларация о соответствии №ЕАЭС N RU Д-РУ.РА05.В.12933/23 срок действия с 03.07.2023 по 02.07.2026 включительно. Заявитель: ООО "Газпром нефтехим Салават" ул. Молодогвардейцев, 30, г. Салават, Башкортостан, Российская Федерация, 453256

Код ОКПД2: 19.20.21.325  
Дата изготовления: 24.03.2026  
Дата отбора пробы и обозначение нормативного документа, по которому отбирают пробу: 24.03.2026  
ГОСТ 2517  
Место отбора, номер емкости, уровень наполнения: ул. Молодогвардейцев, 30, г. Салават, Башкортостан, Российская Федерация, 453256  
Номер/размер партии (масса): Р-39/1029  
224/3410000 кг  
Дата проведения испытания: 24.03.2026  
Дата оформления паспорта: 24.03.2026

| №                                                          | Наименование показателя                                                                                                                                                | Метод испытания                            | Норма по ТР ТС            | Норма по документу | Фактическое значение                                              |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1                                                          | Массовая доля серы, мг/кг, не более                                                                                                                                    | ГОСТ ISO 20846                             | 10                        | 10,0               | 5,0                                                               |
| 2                                                          | Температура вспышки в закрытом тигле:<br>- для зимнего и арктического дизельного топлива, °С, не ниже                                                                  | ГОСТ 6356                                  | 30                        | 40                 | 54                                                                |
| 3                                                          | Фракционный состав - 95 процентов объемных перегоняется при температуре, °С, не выше                                                                                   | ГОСТ 2177 (метод А)                        | 360                       | -                  | 288                                                               |
| 4                                                          | Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %, не более                                                                                                 | ГОСТ EN 12916                              | 8                         | 8,0                | 1,9                                                               |
| 5                                                          | Цетановое число для зимнего и арктического дизельного топлива, не менее                                                                                                | ГОСТ 3122                                  | 47                        | 48,0               | 49,0                                                              |
| 6                                                          | Смазывающая способность, мкм, не более                                                                                                                                 | ГОСТ ISO 12156-1                           | 460                       | 460                | 426                                                               |
| 7                                                          | Предельная температура фильтруемости:<br>- дизельного топлива зимнего, °С, не выше                                                                                     | ГОСТ 22254                                 | минус 20                  | минус 32           | минус 34                                                          |
| 8                                                          | Цетановый индекс, не менее                                                                                                                                             | ASTM D 4737                                | -                         | 46,0               | 49,6                                                              |
| 9                                                          | Плотность при 15°С, кг/м³                                                                                                                                              | ASTM D 4052                                | -                         | 800,0-840,0        | 810,1                                                             |
| 10                                                         | Коксуемость 10%-ного остатка разгонки, % масс., не более                                                                                                               | ISO 10370                                  | -                         | 0,3                | менее 0,1                                                         |
| 11                                                         | Зольность, %, не более                                                                                                                                                 | ГОСТ 1461                                  | -                         | 0,01               | отсутствует                                                       |
| 12                                                         | Массовая доля воды, мг/кг, не более                                                                                                                                    | ISO 12937                                  | -                         | 200                | 42                                                                |
| 13                                                         | Общее загрязнение, мг/кг, не более                                                                                                                                     | EN 12662                                   | -                         | 24                 | менее 12                                                          |
| 14                                                         | Коррозия медной пластинки (3ч при 50°С)                                                                                                                                | ГОСТ ISO 2160                              | -                         | класс 1            | класс 1                                                           |
| 15                                                         | Окислительная стабильность:<br>- общее количество осадка, г/м³, не более                                                                                               | EN ISO 12205                               | -                         | 25                 | 4                                                                 |
| 16                                                         | Кинематическая вязкость при 40°С, мм²/с                                                                                                                                | ГОСТ 33                                    | -                         | 1,500-4,000        | 1,559                                                             |
| 17                                                         | Фракционный состав:<br>- до температуры 180 °С перегоняется, % об., не более<br>- до температуры 360 °С перегоняется, % об., не менее                                  | ГОСТ 2177 (метод А)<br>ГОСТ 2177 (метод А) | -<br>-                    | 10<br>95           | 8<br>99                                                           |
| 18                                                         | Температура помутнения, °С, не выше                                                                                                                                    | ISO 3015                                   | -                         | минус 22           | минус 33                                                          |
| 19                                                         | Сведения о наличии присадок в топливе:<br>- противоизносная присадка<br>- противоизносная присадка с антистатическим эффектом<br>- депрессорно-диспергирующая присадка | -<br>-<br>-                                | -<br>-<br>-               | -<br>-<br>-        | ATREN-LUBE (не более 0,025 % масс.)<br>отсутствует<br>отсутствует |
| Дополнительные показатели качества при поставке на экспорт |                                                                                                                                                                        |                                            |                           |                    |                                                                   |
| №                                                          | Наименование показателя                                                                                                                                                | Метод испытания                            | Дополнительные требования |                    | Фактическое значение                                              |
| 20                                                         | Процент перегонки нефтепродуктов при температуре 210°С, % (об.)                                                                                                        | ASTM D86                                   | не нормируется            |                    | 40,1                                                              |
| 21                                                         | Процент перегонки нефтепродуктов при температуре 250°С, % (об.)                                                                                                        | ASTM D86                                   | не нормируется            |                    | 73,9                                                              |
| 22                                                         | Процент перегонки нефтепродуктов при температуре 350°С, % (об.)                                                                                                        | ASTM D86                                   | не нормируется            |                    | 98,9                                                              |

Заключение о соответствии продукта: на основании результатов испытаний требованиям

ГОСТ 32511-2013 с изм.1 "Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия"

ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту для страны:

РОССИЯ - соответствует  
БЕЛАРУСЬ - соответствует  
АРМЕНИЯ - соответствует  
КИРГИЗИЯ - соответствует  
КАЗАХСТАН - соответствует

Дополнительная информация: Назначение: топливо для использования в двигателях внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия для холодных климатических условий в зимний период. Метилловые эфиры жирных кислот по технологии не используются.

Примечание: Гарантийный срок хранения: до 24.03.2027

Регистрационный номер бланка: 73940

\* 224

Начальник ОТК Чернякова Ю.А.

Начальник смены ОТК Агапова Ю. М.

на основании доверенности ООО "Газпром нефтехим Салават"

Младший специалист ОТК Зарипова Л. Р.

МП