



Паспорт качества
№ 3419Н от 22.04.2025



Наименование продукта: Дизельное топливо ДТ-Л-К5 (Дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013)

Изготовитель, юридический адрес и адрес места производства: АО "ТАНЕКО", 423570, РФ, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, Промзона, тел. 8(8555) 49-02-02, факс (8555) 49-02-03, e-mail: referent@taneco.ru

Адрес лаборатории: 423570, РФ, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, Промзона

Технический регламент: Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту"

Нормативный документ: ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) "Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия" с изменением № 1, поправками

Метод отбора проб: ГОСТ 2517-2012

Декларация о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.PA07.B.65877/22, срок действия с 25.10.2022 г. по 24.10.2025 г.

Грузополучатель, адрес: ООО "Пегас", 628414, ХАНТЫ-МАНСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА, г.о. Сургут, г. Сургут, Саянская, 15,, тел. -

Номер партии: 283

Дата изготовления: 22 апреля 2025 г.
Дата отбора: 22.04.2025 9:00:00
Дата испытания: 22 апреля 2025 г.

Место отбора: Т0001 Титул 047/2

Количество, т: 8 000,000
Объем, м³: 9 888,751
Уровень разлива, см: 1 001,2
Температура, °C: 34,6
Плотность при 20 °C, кг/дм³: 0,8195
Количество нетто, т: 65,330
Количество брутто, т: 92,630

Вид транспортного средства: ЖД
Номер транспортного средства: 75023754

Накладная: Ж12243 от 23.04.2025

№	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по техническому регламенту	Норма по нормативному документу	Результат испытания	Метод испытания
1	Цетановое число для летнего дизельного топлива	-	не менее 51	не менее 51,0	52,9	ГОСТ EN 15195
2	Цетановый индекс	-	-	не менее 46,0	56,7	ASTM D 4737
3	Плотность при 15 °C	кг/м³	-	820,0-845,0	823,0	ASTM D 4052
4	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов	%	не более 8	не более 8,0	менее 1,0	ГОСТ EN 12916
5	Массовая доля серы	мг/кг	не более 10	не более 10,0	менее 5,0	ГОСТ ISO 20884
6	Температура вспышки в закрытом тигле для летнего и межсезонного дизельного топлива	°C	не ниже 55	выше 55	57	ГОСТ 6356
7	Коксуемость 10 %-ного остатка разгонки	% масс.	-	не более 0,3	менее 0,1	ISO 10370
8	Зольность	% масс.	-	не более 0,01	отсутствие	ГОСТ 1461
9	Массовая доля воды	мг/кг	-	не более 200	менее 30	ISO 12937
10	Общее загрязнение	мг/кг	-	не более 24	менее 12	EN 12662
11	Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °C)	-	-	Класс 1	Класс 1	ГОСТ ISO 2160
12	Окислительная стабильность, общее количество осадка Окислительная стабильность*	г/м³ часов	- -	не более 25 не менее 20	19 —	ASTM D 2274 EN 15751
13	Смазывающая способность (скорректированный диаметр пятна износа (wsd 1,4) при 60 °C)	мкм	не более 460	не более 460	413	ГОСТ ISO 12156-1
14	Кинематическая вязкость при 40 °C	мм²/с	-	2,000-4,500	2,767	ГОСТ 33
15	Фракционный состав:					ГОСТ ISO 3405

	при температуре 250 °C перегоняется	% об.	-	менее 65	39,0	
	при температуре 350 °C перегоняется	% об.	-	не менее 85	93,0	
	95 процентов объемных перегоняется при температуре	°C	не выше 360	не выше 360	354,6	
16	Содержание метиловых эфиров жирных кислот**	% об.	-	не более 7,0	—	ГОСТ EN 14078
17	Предельная температура фильтруемости летнего дизельного топлива	°C	не определяется	не выше минус 5	минус 17	ГОСТ 22254

Примечание.

* Данное требование распространяется на дизельное топливо, содержащее более 2 % об. метиловых эфиров жирных кислот.

** Показатель 16 определяют только при введении в топливо метиловых эфиров жирных кислот.

Заключение:

Качество продукта соответствует требованиям:

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту";

- ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) с изменением № 1, поправками.

Дополнительная информация:

1. Фракционный состав по ГОСТ ISO 3405 (ISO 3405) (по письму № 2412/13-13 от 10.06.2015г.):

- процент перегонки при температуре 210 °C, %: 15,0

2. Температура помутнения по ГОСТ 5066, °C: минус 6

3. Топливо содержит присадки:

- противоизносную "ГТ-16" в количестве до 0,04 % масс.;

- депрессорно-диспергирующую "ГТ-2020" в количестве до 0,05 % масс.;

- цетаноповышающую "Экоцетан" в количестве до 0,01% масс.

4. Топливо не содержит металлосодержащие присадки и метиловые эфиры жирных кислот.

5. В соответствии с п. 9.6 ГОСТ 32511-2013 показатели 7, 8, 12 гарантируются изготовителем и определяются периодически 1 раз в квартал./

Гарантийный срок хранения:

Гарантийный срок хранения дизельных топлив, не содержащих депрессорно-диспергирующую присадку, - 1 год со дня изготовления, для дизельных топлив, содержащих депрессорно-диспергирующую присадку, - 6 месяцев со дня изготовления, или его устанавливают в договорах на поставку топлива

Инженер-химик лаборатории по контролю качества:

 Прокофьева Л.С.

